

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR GOLV/TAK



Kan placeras i tak
eller på vägg

Lättplacerad



Animair

Golv/Tak-aggregat För kommersiella lokaler

Lättplacerat och energieffektivt aggregat med upp till 19,64 kW värmeeffekt. För maximal trygghet har Animair Golv/Tak funktioner som Läckagedetektering av köldmedium och auto-omstart efter strömavbrott med senaste angivna inställningar. Golden fin-beläggning skyddar och förlänger livslängden för både inne- och utedel.

Sverigepumpen Animairs kommersiella sortiment levereras med:

- Underhållsvärme
- Förmonterad vevhusvärmare
- Förmonterad värmekabel
- 5 års trygghet - (3 års garanti, 2 års försäkring*)

(*självrisk vid nyttjande av försäkring, f.n. 2500 kr)



Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR GOLV/TAK

Teknisk data



Golv/Tak		Enhet	Golv/Tak 5kW	Golv/Tak 10kW	Golv/Tak 15kW
Kylkapacitet	Min-Max	kW	2,71 - 5,86	2,73 - 11,43	4,10 - 16,71
Värmekapacitet	Min-Max	kW	2,42 - 6,30	2,78 - 12,78	4,40 - 19,64
SEER		Energiklass	6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,1 (A++)
SCOP		Energiklass	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Luftflöde	Max	m ³ /h	958	1955	2200
Ljudnivå		dB(A)	57	64	67
Ljudtrycksnivå	(Hi/low)	dB(A)	24 - 43,5	37 - 50	38 - 54
Dimensioner	B x D x H	mm	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235
Nettovikt inddedel		kg	28	41,5	42,3
Rumstemperatur	Kyl drift Min/Max	°C	16 - 32	16 - 32	16 - 32
	Värme drift Min/Max	°C	0 - 30	0 - 30	0 - 30

Utedel Golv/Tak		Enhet	Utedel 5kW	Utedel 10kW	Utedel 15kW
Spänning		V, Hz	220 - 240V, 50Hz	380 - 400V, 50Hz	380 - 400V, 50Hz
Rek. Säkring		A	13,5	10	14
Anslutningseffekt	Kyla (min/max)	W	670 - 2027	900 - 4250	1100 - 6650
Anslutningseffekt	Värme (min/max)	W	540 - 1640	800 - 3950	1050 - 7100
Luftflöde (utomhus)		m ³	2100	4000	7500
Köldmedierör (Vätska/Gas)		tum	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Köldmedium (GWP)		-	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Köldmedium, fyllt för 5m		kg	1,15	2,4	3,0
Köldmedium, fyllning per extra m. över 5m.		g	12g/m	24g/m	24g/m
Max Rörlängd		m	30	75	75
Max höjdskillnad		m	20	30	30
Dimensioner	B x D x H	mm	805 x 330 x 554	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333
Vikt		kg	32,5	80,5	107
Driftsområde	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50
	Värme drift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24	-25/+24

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare