

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR KASSETT



Kraftfull Takkassett

Optimal luftspridning



Animair

Takkassett Optimal spridning i kommersiella lokaler

Animair Kassetten monteras i tak och sprider luften optimalt via fyra olika utblås.

Kassetten har funktioner som "Sleep-läge", där den successivt minskar energiförbrukningen.

Inbyggd läckagedetektering av köldmedium känner av om det mot all förmodan skulle uppstå en läcka.

Sverigepumpen Animairs kommersiella sortiment levereras med:

- Underhållsvärme
- Förmonterad vevhusvärmare
- Förmonterad värmekabel
- 5 års trygghet - (3 års garanti, 2 års försäkring*)

(*självrisk vid nyttjande av försäkring, f.n. 2500 kr)



Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR KASSETT

Teknisk data



| Kassett | | Enhet | Kassett 5kW | Kassett 10kW | Kassett 15kW |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kylkapacitet | Min-Max | kW | 2,90 - 5,59 | 2,70 - 11,43 | 4,10 - 16,71 |
| Värmekapacitet | Min-Max | kW | 2,37 - 6,10 | 2,78 - 12,30 | 4,40 - 19,93 |
| SEER | | Energiklass | 6,3 (A++) | 6,7 (A++) | 6,3 (A++) |
| SCOP | | Energiklass | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) |
| Luftflöde | Max | m ³ /h | 720 | 1700 | 2000 |
| Ljudnivå | | dB(A) | 57 | 63 | 65 |
| Ljudtrycksnivå | (Hi/low) | dB(A) | 29-43 | 39-50 | 40-53 |
| Dimensioner | B x D x H | mm | 570 x 570 x 260 | 830 x 830 x 245 | 830 x 830 x 287 |
| Nettovikt inddedel | | kg | 16 | 27 | 29,3 |
| Rumstemperatur | Kyl drift Min/Max | °C | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
| | Värmedrift Min/Max | °C | 0-30 | 0-30 | 0-30 |

| Utedel Golv/Tak | | Enhet | Utedel 5kW | Utedel 10kW | Utedel 15kW |
|--|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Spänning | | V, Hz | 220 - 240V, 50Hz | 380 - 400V, 50Hz | 380 - 400V, 50Hz |
| Rek. Säkring | | A | 13,5 | 10 | 14 |
| Anslutningseffekt | Kyla (min/max) | W | 720 - 2088 | 900 - 4200 | 980 - 6200 |
| Anslutningseffekt | Värme (min/max) | W | 700 - 1930 | 800 - 3950 | 1020 - 6700 |
| Luftflöde (utomhus) | | m ³ | 2100 | 4000 | 7500 |
| Köldmedierör (Vätska/Gas) | | tum | 1/4 x 1/2 | 3/8 x 5/8 | 3/8 x 5/8 |
| Köldmedium (GWP) | | - | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| Köldmedium, förfyllt för 5m | | kg | 1,15 | 2,4 | 3,0 |
| Köldmedium, fyllning per extra m. över 5m. | | g | 12g/m | 24g/m | 24g/m |
| Max Rörlängd | | m | 30 | 75 | 75 |
| Max höjdskillnad | | m | 20 | 30 | 30 |
| Dimensioner | B x D x H | mm | 805 x 330 x 554 | 946 x 410 x 810 | 952 x 415 x 1333 |
| Vikt | | kg | 32,5 | 80,5 | 107 |
| Driftsområde | Kyl drift Min/Max | °C | -15/+50 | -15/+50 | -15/+50 |
| | Värmedrift Min/Max | °C | -25/+24 | -25/+24 | -25/+24 |

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare